

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
KOMPLEX-FETTE (LANGZEITFETTE) <i>Complex greases (long term greases)</i>		
EVVA SYNERGY GREASE Spezialkomplexfett für extreme Druck- und Temperaturbelastungen. Gute Wasserbeständigkeit und Tieftemperatureigenschaften. <i>Special complex grease for extreme pressure and temperature loads. Good water resistance and low temperature properties.</i>	DIN 51502 KP3P-25 NLGI 3	185 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA MULTIPLEX BLUE Multi-Komplexfett für eine Vielzahl von Anforderungen in extremen Anwendungsbereichen. Enorme Haftfähigkeit und Wasserresistenz, lange Standzeit und hohe Schmierfilmfestigkeit. Farbton: Blau. <i>Multi-complex grease for a variety of requirements in extreme applications. Tremendous adhesion and water resistance, long life and high lubrication film stability. Colour blue.</i>	DIN 51502 KP2-3R-20 NLGI 2-3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 380 g 12 x 380 g
EVVA MULTIPLEX HP2 High Performance Sonder-Komplexfett für Höchstanforderungen in automotiven und industriellen Anwendungsbereichen. Hochtemperatur-, druck- und wasserbeständig. Stabiler, anhaftender Schmierfilm. Gute Förder- und Pumpeigenschaften. Langzeiteinsatz. <i>High Performance Special complex grease for maximum requirements in automotive and industrial applications. High temperature, pressure and water-resistant. Stable, adherent lubrication film. Good conveyor and pumping characteristics. Long-term use.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 30 x 0,4 kg
EVVA LITHOPLEX EP 2 Hochleistungs-EP-Lithium-Komplexfett. Thermisch und mechanisch hoch belastbar, korrosionsschützend, wasserbeständig und langzeitstabil. Gutes Haftvermögen. <i>High performance EP-lithium-complex grease. Thermally and mechanically stable, corrosion protection, water resistant and long-term stability. Good adhesion.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA ALUPLEX GREASE 1 Aluminium-Komplexfett für Langzeitschmierung. Beinhaltet Additive zur besseren Oxidationsstabilität und Druckaufnahmefähigkeit. Sehr gute Wasserbeständigkeit. <i>Aluminum complex grease for long-term lubrication. Contains additives that improve oxidation stability and load carrying capacity. Very good water resistance.</i>	DIN 51502 KP1P-30 NLGI 1	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA ALUPLEX GREASE 2 Aluminium-Komplexfett für Langzeitschmierung. Beinhaltet Additive zur besseren Oxidationsstabilität und Druckaufnahmefähigkeit. Sehr gute Wasserbeständigkeit. <i>Aluminum complex grease for long-term lubrication. Contains additives that improve oxidation stability and load carrying capacity. Very good water resistance.</i>	DIN 51502 KP2P-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg