

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
UNIVERSALFETTE <i>Universal greases</i>		
EVVA LT/SC EP 1 HVB Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP1N-30 NLGI 1	180 kg
EVVA LT/SC EP 2 HVB Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP2N-30 NLGI 2	180 kg 50 kg
EVVA LT/SC EP 2 Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP2N-30 NLGI 2	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg 30 x 0,5 kg schraubbar
EVVA LT/SC EP 3 Höchstdruckfett für Gleit-, Wälz- und Kugellager bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Enthält EP-Zusätze, sowie Additive für Oxidations- und Korrosionsschutz. <i>Extreme pressure grease for plain, roller and ball bearings at very high pressures and temperatures. Contains EP additives and additives for oxidation and corrosion protection.</i>	DIN 51502 KP3N-20 NLGI 3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA FLUORTEC Teilsynthetisches Hochleistungs-EP Fett mit sehr guter Haftfähigkeit. Gelbes Langzeitfett mit außergewöhnlichem Lasttragevermögen, sehr guter Wasserbeständigkeit und ausgezeichneter mechanischer Stärke. <i>Semi-synthetic high-performance EP grease with extremely good adhesion. Yellow long-term grease with exceptional load carrying capacity, excellent water resistance and high mechanical strength.</i>	DIN 51502 KP2K-30 NLGI 2	46 kg 25 kg 10 x 0,4 kg 12 x 0,5 kg schraubbar
EVVA LT 260 MEHRZWECKFETT Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Lithium thickened, multipurpose grease (universal high pressure grease) for lubrication of greasing points on cars, trucks, agricultural and construction machinery.</i>	DIN 51502 K2-3K-20 NLGI 2-3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg 30 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg
EVVA LT 240 MEHRZWECKFETT Lithiumverseiftes Mehrzweckfett (Universal-Hochdruckfett) für Fettschmierstellen an PKWs, LKWs, Land- und Baumaschinen. <i>Lithium thickened, multipurpose grease (universal high pressure grease) for lubrication of greasing points on cars, trucks, agricultural and construction machinery.</i>	DIN 51502 K3K-20 NLGI 3	180 kg 50 kg 25 kg 2 x 5 kg