

Frostschutzprodukte (Winterchemie)

Antifreeze

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
FROSTSCHUTZPRODUKTE <i>Antifreeze products</i>		
<p>EVVA ANTIFREEZE SP 13</p> <p>Kühlerfrostschutzkonzentrat SP 13 schützt alle modernen Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung. Aufgebaut auf Ethylenglycol und Glycerin mit organischen Komponenten sowie aus Silizium bestehend (Si-OAT-Kühlmittel). Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei. Vor Verwendung ist eine Verdünnung mit Wasser (35-50 Vol.%) durchzuführen. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Rosa.</p> <p><i>Antifreeze concentrate SP 13 protects all modern engines against frost, corrosion and overheating. Based on ethylene glycol and glycerine with organic components as well as silicon (Si-OAT coolant). Nitrite-, amine-, phosphate- and borate-free. Dilute with water before use (35-50 vol.%). Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour pink.</i></p>	VW TL 774 Ausf. J/G 013 A8J M1 ASTM D 3306 Audi G 013 A8J M1 Dacia 77 11 428 133 Renault 77 11 428 133 Seat G 013 A8J M1 Skoda G 013 A8J M1 G13	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p>EVVA ANTIFREEZE SP 40</p> <p>Kühlerfrostschutzkonzentrat SP 40 ist ein nitrit, amin- und phosphatfreies Medium auf MEG-Basis. Vor Verwendung ist die Verdünnung mit Wasser (35-50 Vol.%) durchzuführen. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Violett.</p> <p><i>Antifreeze concentrate SP 40 is a nitrite-, amine- and phosphate-free medium based on MEG. Dilute with water before use (35-50 vol.%). Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour purple.</i></p>	VW TL 774 Ausf. G/G 012 A8G M1 AFNOR NF R15-601, AS 2108 ASTM D 3306/D 4656/D 4985/ D 6210 Audi G 012 A8G M1 Cummins CES 14603 Deutz CC-14 Liebherr Min LH-01-COL3A MAN 324 Typ Si-OAT MB 325.5/325.6/000 989 28 25 SAE J 1034 Seat G 012 A8G M1 Skoda G 012 A8G M1 Toyota 00272ILLAC (Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, VW ab Baujahr 2008) G 12 ++	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p>EVVA FROSTSCHUTZ G 30</p> <p>Frostschutzkonzentrat silikatfrei für VW, Audi, Skoda. Nicht mischbar mit anderen Frostschutzmitteln. Farbe Rosa.</p> <p><i>Antifreeze concentrate silicate-free for VW, Audi, Skoda. Not to be mixed with other antifreeze. Colour pink.</i></p>	VW TL 774 Ausf. D/F AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306/D 4656/D 4985 Audi G 012 A8D 1A/A8F A1 BMW MINI 83 19 2 211 662 DAF 74002 Ford 1 336 797/4U7J19544AA2A Ford WSS-M97B44-D GM 93170402 Jaguar JLM209722 MAN 324 Typ SNF MB 325.3/000 989 16 25 MTU MTL 5048 Opel 19 40 663 Opel GM 6277 M Porsche Renault 41-01-001 SAE J 1034 Seat G 012 A8D 1A/A8F A1 Skoda G 012 A8D 1A/A8F A1 Vauxhall 19 40 663 Volvo 9437600 VW G 012 A8D 1A/A8F A1 G 12+	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
FROSTSCHUTZPRODUKTE Antifreeze products		
<p>EVVA FROSTSCHUTZ FGMR ULTRA</p> <p>Enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Kalkbildung wird der unvermischte Einsatz empfohlen. Farbe Lila-Violett.</p> <p><i>Contains high quality corrosion additives and is characterized by an optimal corrosion protection for all metals and alloys including aluminum used in a cooling system. For optimal corrosion protection and to avoid sludge formation it is recommended to use pure. Colour purple-violet.</i></p>	Ford WSS-M97B44-D GM 6277M Renault Typ D	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p>EVVA ANTIFREEZE B</p> <p>Langzeit-Gefrier- und Korrosionsschutzmittel-Konzentrat für alle flüssigkeitsgekühlten Verbrennungsmotoren auf MEG-Basis. Schützt vor Ablagerungen, nitritfrei. Einsatz gemäß Produktinformation und Herstellervorschriften. Farbe Blau.</p> <p><i>Long-term freezing and corrosion inhibitor concentrate based on MEG for all liquid-cooled combustion engines. Protects against deposits, nitrite-free. Insert according to product information and manufacturer's instructions. Colour blue.</i></p>	VW TL 774 Ausf. C/G 011 A8C A1 AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306/D 4985 Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191/GS 94000 Ford 1 047 035/5 016 438 GM 90297545 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Min LH-00-COL3A MAN 324 Typ NF MB 325.0/000 989 08 25 MTU MTL 5048 Opel 19 40 656 Opel GM B 040 0240 Porsche 924/944/968/928 Saab 6901599 SAE J 1034 Seat G 011 A8C A1 Vauxhall 19 40 656 ÖNORM V 5123 G 11 (G48)	205 l 55 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p>EVVA FROSTSCHUTZ GX</p> <p>Spezialfrostschutzmittel für Zentralheizungs- und Solaranlagen sowie Wärmepumpen auf PG-Basis. Hervorragender Korrosions- und Oxidationsschutz. Farbe Gelbgrün. (Auf Anfrage auch als Fertiggemisch verfügbar).</p> <p><i>Special antifreeze based on PG for central heating and solar systems and heat pumps. Excellent corrosion and oxidation protection. Colour green. (On request also available as ready-mixed fluid).</i></p>	DIN 4757 T1 ÖNORM H 5195-2 WGK 0-1	205 l 55 l 25 l 10 l
<p>EVVA EWK SPEZIALFROSTSCHUTZ</p> <p>Spezialfrostschutzmittel für Erdwärmekollektoren, Solaranlagen und Wärmepumpen. Weiters Einsatz in der Lebensmittelindustrie. (FDA-approved). Farbe: klar, farblos.</p> <p><i>Special antifreeze for geothermal collectors, solar systems and heat pumps. Further use in the food industry. (FDA-approved). Colour: clear, colourless.</i></p>	DIN 4757 T1 WGK 0	55 l 25 l 10 l
<p>EVVA EWK READY-MIX</p> <p>Fertiggemisch von Spezialfrostschutz EWK mit demineralisiertem Wasser für Einsatz in Erdwärmekollektoren, Solaranlagen und Wärmepumpen.</p> <p><i>Readymix special antifreeze EWK with demineralized water for use in ground heat collectors, solar systems and heat pumps.</i></p>	WGK 0	55 l 25 l

Frostschutzprodukte (Winterchemie)

Antifreeze

Produkt <i>Product</i>	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben <i>Recommended for, approved</i>	Gebinde <i>Packing unit</i>
FROSTSCHUTZPRODUKTE <i>Antifreeze products</i>		
GLYSANTIN® G05® Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel mit Hybrid-Kühlerschutz-Technologie für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Farbe Gelb. <i>Silicate-containing premium engine coolants with hybrid radiator technology for use in commercial vehicles. Colour yellow.</i>	Chrysler MS-9769 Deutz-Fahr < 03/2017 Dodge MS-9769 Ford WSS-M97B51-A1 Huerlimann < 03/2017 JCB STD00088 Jeep MS-9769 John Deere JDM H24 Lamborghini-Tractors < 03/2017 MTU MTL 5048 Same < 03/2017	210 l 60 l 20 l
GLYSANTIN® G64® Premium-Kühlerschutzmittel mit OAT-Technologie. Bietet exzellenten Korrosionsschutz unter höchsten thermischen Beanspruchungen in Lkws und Nutzfahrzeugen. Farbe Grün. <i>Premium engine coolants with OAT technology. Provides excellent corrosion protection under the highest thermal loads in trucks and commercial vehicles. Colour green.</i>	Deutz DQC CC-14 Deutz-Fahr > 04/2017 Huerlimann > 04/2017 Lamborghini-Tractors > 04/2017 MAN Energy Solutions BASF-CW-GLY00G64-01 MWM TR 2901 Same > 04/2017 Volvo Cars TR-31854114-002	210 l 60 l
GLYSANTIN® G65® Premium-Kühlerschutzmittel mit OAT-Technologie. Erfüllt die speziellen Anforderungen der modernsten Motoren der Volkswagen Gruppe. Farbe Pink. <i>Premium engine coolants with OAT technology. Meets the specific requirements of modern engines of the Volkswagen group. Colour pink.</i>	Audi TL 774-L Bentley TL 774-L Bugatti TL 774-L Deutz DQC CC-14 Lamborghini TL 774-L Porsche TL 774-L Seat TL 774-L Skoda TL 774-L VW TL 774-L	210 l 60 l 10 x 1 l
SCHEIBENFROSTSCHUTZ-KONZENTRAT Ganzjahresscheibenreiniger auf Basis umweltfreundlicher Alkohole. Gründliche, schlierenfreie Scheibenreinigung. <i>All season windscreen cleaner based on environmentally friendly alcohols. Thorough streak-free window cleaning.</i>	Mischverhältnis 1:1 bis -20°C Mischverhältnis 1:2 bis -30°C Mischverhältnis pur bis -65°C	210 l 10 x 2 l 12 x 1 l
SCHEIBENFROSTSCHUTZ-FERTIGGEMISCH Ganzjahresscheibenreiniger auf Basis umweltfreundlicher Alkohole. Gründliche, schlierenfreie Scheibenreinigung. <i>All season windscreen cleaner based on environmentally friendly alcohols. Thorough streak-free window cleaning.</i>	Anwendungsfertig Frostsicher bis -20°C	4 x 3 l 6 x 4 l
EVVA PNEUM S 400 Anti-Icing Schmierstoff für Druckluftwerkzeuge. Einsatz bis -40 °C. Nicht mischbar mit anderen Ölen. <i>Anti-icing fluid for pneumatic tools. Used down to -40 °C. Not mixable with other oils.</i>	Anwendungsfertig Frostsicher bis -20°C	20 l 4 x 5 l

