

Produkt Product	Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben Recommended for, approved	Gebinde Packing unit
ARCTIC LINE Arctic line		
EVVA ARCTIC SYN HDDO 0W-40 Synthetisches HDDO Hochleistungsmotoröl geeignet für gemischten Fuhrpark unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Enthält eine Sonderadditivierung unter Verwendung von synthetischen Spezial-Grundölen. <i>Synthetic HDDO high performance motor oil suitable for mixed fleet under extreme low temperatures down to -60 °C. Contains particular additives based on special synthetic base oils.</i>	ACEA A3/B4/E7 API CI-4/SL MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Scania LD Volvo VDS-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC TRANS 10W, 30 Synthetisches Getriebe-Hydraulikfluid, welches den höchsten Anforderungen von modernen Getrieben, in Bau- und Arbeitsmaschinen, entspricht. Hervorragende Schmierung und erweiterte Notlaufeigenschaften unter extremen Tieftemperaturen bis zu -60 °C. Vollsynthetische Produktkonzeption. <i>Synthetic transmission hydraulic fluid that meets the highest standards of modern transmissions, in construction machines. Excellent lubrication and advanced emergency running properties under extreme low temperatures down to -60 °C. Fully synthetic product design.</i>	Allison C-4 übertrifft Cat TO-4	210 l 60 l
EVVA ARCTIC HYD 32, 46 Vollsynthetisches, zinkfreies HVI-Hydrauliköl mit selektiver Additivierung. Verwendung in extremen Tieftemperaturzonen bis zu -60 °C. <i>Fully synthetic zinc-free HVI hydraulic oil with selective additives. Use in extreme low temperature zones up to -60 °C.</i>	HVLP übertrifft DIN 51524-3	210 l 60 l
EVVA ARCTIC SYN-GEL 1/2 Spezialkomplexfett in vollsynthetischer Formulierung. Enthält Zusätze, welche eine hervorragende Performance auch bei arktischen Temperaturen garantiert. Einsatz bis zu -60°C. <i>Special complex grease in fully synthetic formulation. Contains additives, which ensures excellent performance even in Arctic temperatures. Use up to -60 °C.</i>	DIN 51502 KP1-2P-60 NLGI 1-2	180 kg 50 kg

